

NEVO

Steckdose Typ 25



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 8725.NUPU.Q.ST.61

E-NR: 646 015 000

EAN: 7613175337982

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Einbautiefe
31 mm - NUPU.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie





Feller-Nr / E-NR







NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

923-NUP.Q.61
374 690 000

Datenblatt: 8725.NUPU.Q.ST.61

	Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-53.NU.Q.61 377 025 600
	Deckel ohne Klappdeckel - Mit weisser Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-53.NU.Q.61.61 377 025 700
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-53.NU.Q.61 377 025 600
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklem...	8725.Q.ST.61 641 006 100
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss	923-NUP.Q.61 374 690 000