

Datenblatt: 1102-65-11.QMI.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:



schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 1102-65-11.QMI.A.60

E-NR: 936 010 150 **EAN:** 7613175432403

STANDARDdue (SNAPFIX) - DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Eigene Buchse für Kabelmodem - 5-65 MHz Rückweg - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiederstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Durchgangsdose - Dämpfung 11 dB - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 25 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	11 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MH;	0 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie



DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Mit Schraubklemmen - Dämpfung 11 dB -SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1102-65-11.BAM 936 013 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Datendose - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz

920-1102.QMI.A.NET.60

974 140 150

by Schneider Electric

Datenblatt: 1102-65-11.QMI.A.60