

## STANDARDdue

### DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 1102-65-19.Q.61




**E-NR:** 935 086 100

**EAN:** 7613175237695

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Eigene Buchse für Kabelmodem - 5-65 MHz Rückweg - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Durchgangsdose - Dämpfung 19 dB - Einbautiefe 25 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm - Mit Isoliergehäuse

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Ausführung:</b>                     | Durchgangsdose |
| <b>Anzahl der Auslässe:</b>            | 3              |
| <b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz:</b>  | 19 dB          |
| <b>Geeignet für Kabelmodem:</b>        | Ja             |
| <b>Fernspeisetauglich:</b>             | Nein           |
| <b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:</b> | 0 dB           |

**Zubehör:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>              |
|---|---|--------------------------------------|
|   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte  | 2911.QMI.A.61                        |
|   | STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 mm...                     | 334 070 100                          |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Datendose - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss | 920-1102.Q.A.NET.61<br>974 146 100   |
|   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Datendose - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss  | 920-1102.QMI.A.NET.61<br>974 140 100 |

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Mit  
Schraubklemmen - Dämpfung 19 dB - BSE -  
farbneutral

**Feller-Nr / E-NR**

1102-65-19.BSE  
965 535 500



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für  
Datendose - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe  
53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss