

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-02.F.67

E-NR: 935 356 040

EAN: 7613175294131

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Stichdose - Dämpfung 4 dB - Einbautiefe 26 mm - F - dunkelgrau - IP20

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe: 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4 dB

Geeignet für Kabelmodem: Ja

Fernspeisetauglich: Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 5.2 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert

1102-DU-02.BSE

935 356 790



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

920-1102.F.67

378 020 040

Datenblatt: 1102-DU-02.F.67

