

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE

Feller-NR: 1102-DU-02.FKE.35



E-NR: 935 354 010

EAN: 7613175294162

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Stichdose - Dämpfung 4 dB - Einbautiefe 26 mm - FKE - crema - IP20

Ausführung:	Stichdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	4 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:	5.2 dB

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - crema	2911.FKE.35 334 901 010



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-02.F.35
A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 356 010
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert