

## EDIZIOdue colore

### Breitbanddose 5-2000 MHz



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 FKE

**Feller-NR:** 1102-DU-02.FKE.35



**E-NR:** 935 354 010

**EAN:** 7613175294162

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Stichdose - Dämpfung 4 dB - Einbautiefe 26 mm - FKE - crema - IP20

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Ausführung:</b>                     | Stichdose |
| <b>Anzahl der Auslässe:</b>            | 2         |
| <b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz:</b>  | 4 dB      |
| <b>Geeignet für Kabelmodem:</b>        | Ja        |
| <b>Fernspeisetauglich:</b>             | Nein      |
| <b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:</b> | 5.2 dB    |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>    |
|--|--|----------------------------|
|  | Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm | 2711.JK<br>376 164 000     |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - crema                        | 2911.FKE.35<br>334 901 010 |



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-02.F.35  
A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 356 010  
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert