

Datenblatt: 1102-DU-02.FKE.57

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz





Feller-NR: 1102-DU-02.FKE.57

E-NR: 935 354 890 **EAN:** 7613175294186

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit
Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiederstand
(ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter
IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Stichdose - Dämpfung 4 dB - Einbautiefe 26 mm - FKE - coffee - IP20

Ausführung:	Stichdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	4 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MH;	5.2 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm Feller-Nr / E-NR

2711.JK 376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - coffee

2911.FKE.57 334 901 890



Datenblatt: 1102-DU-02.FKE.57



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-02.F.57 A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 356 890 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert