

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54
Feller-NR: 1102-DU-02.FX.39.65**E-NR:** 935 351 030**EAN:** 7613175294599

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A,
 gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit
 Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand
 (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter
 IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) -
 WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr
 966 762 482) - Stichdose - Dämpfung 4 dB -
 Anbauhöhe 39 mm - FX.39 - hellgrau - IP20

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

4 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

Fernspeisetauglich:

Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

5.2 dB

Zerlegung:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse
 A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert

1102-DU-02.BSE
 935 356 790



Befestigungsbügel - Mit
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
 FX.39

912.FX.39
 283 914 000



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65
hellgrau 283 904 030



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.65
Abdeckrahmen - F - hellgrau 378 020 030