

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz


Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input checked="" type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 1102-DU-02.FX.54.67

E-NR: 935 352 040

EAN: 7613175294674

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A,
gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit
Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand
(ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter
IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) -
WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr
966 762 482) - Stichdose - Dämpfung 4 dB -
Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20

Ausführung:
Stichdose

Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	4 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:	5.2 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

- | | |
|--|-------------|
| Befestigungsbügel - Mit | 912.FX.54 |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - | 283 915 000 |
| FX.54 | |



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-02.BSE
A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 356 790
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert

Datenblatt: 1102-DU-02.FX.54.67

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67
283 905 040



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.67
Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 378 020 040