

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Breitbanddose 5-2000 MHz

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 1102-DU-02.GX.54.A.35

**E-NR:** 936 071 010

**EAN:** 7613175549040

EDIZIO.liv - Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Stichdose - Dämpfung 4 dB - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A - crema - IP20

#### Ausführung:

Stichdose

**Anzahl der Auslässe:** 2

**Anschlussdämpfung bei 860 MHz:** 4 dB

**Geeignet für Kabelmodem:** Ja

**Fernspeisetauglich:** Nein

**Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:** 5.2 dB

#### Zerlegung:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - SNA...

1102-DU-02.BAE  
936 076 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...

912.X.54.EA  
283 000 110

**Datenblatt: 1102-DU-02.GX.54.A.35**



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für 920-1102.G.A.35  
Antennensteckdose - Ohne Abdeckrahmen - 974 166 010  
crema



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema 901.GX.54.A.35  
283 200 010