

STANDARDdue

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 1102-DU-02.Q.60

E-NR: 935 176 150

EAN: 7613175294728

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Stichdose - Dämpfung 4 dB - Einbautiefe 25 mm - Q - schwarz - IP20

Ausführung:	Stichdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	4 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:	5.2 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert

1102-DU-02.BSE
935 356 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz

920-1102.Q.A.60
974 166 150

Datenblatt: 1102-DU-02.Q.60

