

**Fiche technique: 1102-DU-02.QMI.60**
**STANDARDdue**

Prise à bande large 5-2000 MHz


**couleur:**
 noir

 blanc

**Assortiment:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-02.QMI.60

**E-NR:** 935 170 150

**EAN:** 7613175294766



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise d'arrivée - Atténuation 4 dB - Profondeur 25 mm - QMI - noir - IP20

**version:**

prise d'arrivée

<b>nombre de sorties:</b>	2
<b>atténuation de raccordement à 860 MHz:</b>	4 dB
<b>approprié pour modem câble:</b>	Oui
<b>apte à alimentation à distance:</b>	Non
<b>atténuation de raccordement à 2150 MHz:</b>	5.2 dB

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom	1102-DU-02.BSM 935 353 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - Avec plaque de recouvrement - Disque frontale 53 mm, pour déco...	920-1102.QMI.A.60 974 160 150

**Fiche technique: 1102-DU-02.QMI.60**

