

Scheda dati: 1102-DU-02.QMI.60

## STANDARDdue

Pres a banda larga 5-2000 MHz



**colore:**



nero



bianco

**Esecuzione:**



Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-02.QMI.60

**E-NR:** 935 170 150

**EAN:** 7613175294766

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa d'arrivo - Attenuazione 4 dB - Profondità 25 mm - QMI - nero - IP20

**versione:**

presa d'arrivo

**numero di uscite:**

2

**attenuazione collegamento a 860 MHz:**

4 dB

**adatto per modem via cavo:**

Sì

**adatto per alimentazione remota:**

No

**attenuazione collegamento a 2150 MH**

5.2 dB

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablec...

1102-DU-02.BSM  
935 353 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa di antenna - Con placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm...

920-1102.QMI.A.60  
974 160 150

Scheda dati: 1102-DU-02.QMI.60

