

## EDIZIOdue colore

### Breitbanddose 5-2000 MHz



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-11.F.67

**E-NR:** 935 366 040

**EAN:** 7613175291260

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 11 dB - Einbautiefe 26 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

<b>Ausführung:</b>	Durchgangsdose
<b>Anzahl der Auslässe:</b>	2
<b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz:</b>	10 dB
<b>Geeignet für Kabelmodem:</b>	Ja
<b>Fernspeisetauglich:</b>	Nein
<b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:</b>	11.2 dB

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

1102-DU-11.BSE  
935 366 790



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

920-1102.F.67  
378 020 040

Datenblatt: 1102-DU-11.F.67

