

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz


Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> FM.TE |
|---|

Feller-NR: 1102-DU-11.FM.TE.67

E-NR: 935 367 040

EAN: 7613175292021

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 11 dB - Einbautiefe 26 mm - FM.TE - dunkelgrau - IP20 - 70 x 70 mm

Ausführung:
Durchgangsdose

| | |
|--|---------|
| Anzahl der Auslässe: | 2 |
| Anschlussdämpfung bei 860 MHz: | 10 dB |
| Geeignet für Kabelmodem: | Ja |
| Fernspeisetauglich: | Nein |
| Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: | 11.2 dB |

Zerlegung:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 | 1102-DU-11.BSE |
| Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur... | 935 366 790 |
| Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm | 2711.JK |
| | 376 164 000 |

Datenblatt: 1102-DU-11.FM.TE.67



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.67
Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 378 020 040