

Datenblatt: 1102-DU-11.FX.54.57

## **EDIZIOdue** colore

## Breitbanddose 5-2000 MHz





Feller-NR: 1102-DU-11.FX.54.57

**E-NR**: 935 362 890 **EAN**: 7613175292243

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit

Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne

Abschlusswiederstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) 
WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose 
Dämpfung 11 dB - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	10 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MH;	11.2 dB

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

ON

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-11.BSE A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 366 790 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -

Dur...



Datenblatt: 1102-DU-11.FX.54.57



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.57 Abdeckrahmen - F - coffee 378 020 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee 901.FX.54.57 283 905 890