

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Breitbanddose 5-2000 MHz

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 1102-DU-11.G.A.65

E-NR: 936 086 030

EAN: 7613175550824

EDIZIO.liv - Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 11 dB - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - G.A - hellgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	10 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:	11.2 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

1102-DU-11.BAE
936 086 790



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne Abdeckrahmen - hellgrau

920-1102.G.A.65
974 166 030

Datenblatt: 1102-DU-11.G.A.65

