

STANDARDdue

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 1102-DU-11.Q.60



E-NR: 935 186 150

EAN: 7613175288499

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 11 dB - Einbautiefe 25 mm - Q - schwarz - IP20

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	10 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:	11.2 dB

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...	1102-DU-11.BSE 935 366 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz	920-1102.Q.A.60 974 166 150

Datenblatt: 1102-DU-11.Q.60

