

Scheda dati: 1102-DU-11.Q.60

STANDARDdue

Pres a banda larga 5-2000 MHz



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 1102-DU-11.Q.60

E-NR: 935 186 150

EAN: 7613175288499

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Senza Resistanza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 11 dB - Profondità 25 mm - Q - nero - IP20

versione:

cassetta passante

numero di uscite:

2

attenuazione collegamento a 860 MHz:

10 dB

adatto per modem via cavo:

Sì



adatto per alimentazione remota:

No

attenuazione collegamento a 2150 MH

11.2 dB

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablec...	1102-DU-11.BSE 935 366 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa di antenna - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50	920-1102.Q.A.60 974 166 150
	...	

Scheda dati: 1102-DU-11.Q.60

