

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Breitbanddose 5-2000 MHz

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

**Bauart:**
 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 1102-DU-11.QMI.A.60

**E-NR:** 936 080 150

**EAN:** 7613175433837

STANDARDdue (SNAPFIX) - Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WIS! Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WIS! Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 11 dB - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 25 mm - QMI.A - schwarz - IP20

**Ausführung:**

Durchgangsdose

**Anzahl der Auslässe:**

2

**Anschlussdämpfung bei 860 MHz:**

10 dB

**Geeignet für Kabelmodem:**

Ja

**Fernspeisetauglich:**

Nein

**Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:**

11.2 dB

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

**Feller-Nr / E-NR**

 1102-DU-11.BAM  
 936 083 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1102.QMI.A.60  
Antennensteckdose - Mit Abdeckplatte - 974 160 150  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
schwarz