

Datenblatt: 1102-DU-11.QMI.A.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Breitbanddose 5-2000 MHz

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:



schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 1102-DU-11.QMI.A.60

E-NR: 936 080 150 EAN: 7613175433837

STANDARDdue (SNAPFIX) - Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 -Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ohne Abschlusswiederstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) -WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 11 dB -SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 25 mm -QMI.A - schwarz - IP20

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	10 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MH;	11.2 dB

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-11.BAM A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -Dur...

## Feller-Nr / E-NR

936 083 790





Datenblatt: 1102-DU-11.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1102.QMI.A.60 Antennensteckdose - Mit Abdeckplatte -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm schwarz

974 160 150