

Datenblatt: 1102-DU-15.BKE.60

## **EDIZIOdue** colore

## Breitbanddose 5-2000 MHz





Feller-NR: 1102-DU-15.BKE.60

**E-NR:** 935 375 950

**EAN:** 7613175292489

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit
Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiederstand
(ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter
IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Einbautiefe 26 mm - BKE - schwarz - IP20 - 80 x 115 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	14.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MH;	16 dB

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

0

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm Feller-Nr / E-NR

2711.JK 376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE -

2911.BKE.60 374 915 950

schwarz



Datenblatt: 1102-DU-15.BKE.60



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-15.F.60 A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 376 950 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...