

Datenblatt: 1102-DU-15.BSM

Bajonett Befestigungssystem

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:	
farbneutral	
Bauart:	
₩ BSE	₩ BSM

Feller-NR: 1102-DU-15.BSM

E-NR: 935 373 790 **EAN:** 7613175292533

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit

Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiederstand
(ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter
IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Einbautiefe 26 mm - IP20 - 77 x 77 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	14.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MH;	16 dB