

## EDIZIOdue colore

### Breitbanddose 5-2000 MHz



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-15.F.60

**E-NR:** 935 376 950

**EAN:** 7613175288376

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Einbautiefe 26 mm - F - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Ausführung:</b>                     | Durchgangsdose |
| <b>Anzahl der Auslässe:</b>            | 2              |
| <b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz:</b>  | 14.5 dB        |
| <b>Geeignet für Kabelmodem:</b>        | Ja             |
| <b>Fernspeisetauglich:</b>             | Nein           |
| <b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:</b> | 16 dB          |

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

1102-DU-15.BSE  
935 376 790



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

920-1102.F.60  
378 020 950

Datenblatt: 1102-DU-15.F.60

