

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE

Feller-NR: 1102-DU-15.FKE.35



E-NR: 935 374 010

EAN: 7613175288437

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Einbautiefe 26 mm - FKE - crema - IP20 - 80 x 86 mm

| | |
|--|----------------|
| Ausführung: | Durchgangsdose |
| Anzahl der Auslässe: | 2 |
| Anschlussdämpfung bei 860 MHz: | 14.5 dB |
| Geeignet für Kabelmodem: | Ja |
| Fernspeisetauglich: | Nein |
| Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: | 16 dB |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|----------------------------|
|  | Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm | 2711.JK 376 164 000 |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - crema | 2911.FKE.35 334 901 010 |

Datenblatt: 1102-DU-15.FKE.35



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-15.F.35
A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 376 010
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -
Dur...