

Datenblatt: 1102-DU-15.FMI.61

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-15.FMI.61

E-NR: 935 370 000

EAN: 7613175289175

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Einbautiefe 26 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe: 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 14.5 dB

Geeignet für Kabelmodem: Ja

Fernspeisetauglich: Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 16 dB

Zerlegung:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

1102-DU-15.BSM

935 373 790



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss

920-1102.FMI.61

378 574 000

Datenblatt: 1102-DU-15.FMI.61

