

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-15.FX.39.61

E-NR: 935 371 000

EAN: 7613175289977

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Anbauhöhe 39 mm - FX.39 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe: 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 14.5 dB

Geeignet für Kabelmodem: Ja

Fernspeisetauglich: Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 16 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

1102-DU-15.BSE
935 376 790



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39

912.FX.39
283 914 000

Datenblatt: 1102-DU-15.FX.39.61



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.61
Abdeckrahmen - F - weiss 378 020 000



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61
weiss 283 904 000