

## EDIZIOdue colore

### Breitbanddose 5-2000 MHz



#### Farbe:

crema

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

#### Bauart:

F

FMI

FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-15.FX.39.61



**E-NR:** 935 371 000

**EAN:** 7613175289977

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Anbauhöhe 39 mm - FX.39 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Ausführung:</b>	Durchgangsdose
<b>Anzahl der Auslässe:</b>	2
<b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz:</b>	14.5 dB
<b>Geeignet für Kabelmodem:</b>	Ja
<b>Fernspeisetauglich:</b>	Nein
<b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:</b>	16 dB

#### Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...	1102-DU-15.BSE 935 376 790
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000

**Datenblatt: 1102-DU-15.FX.39.61**



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61  
weiss 283 904 000



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.61  
Abdeckrahmen - F - weiss 378 020 000