

## EDIZIOdue colore

### Breitbanddose 5-2000 MHz



#### Farbe:

crema

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

#### Bauart:

F

FMI

FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-15.FX.39.61

**E-NR:** 935 371 000

**EAN:** 7613175289977

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Anbauhöhe 39 mm - FX.39 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

#### Ausführung:

Durchgangsdose

**Anzahl der Auslässe:** 2

**Anschlussdämpfung bei 860 MHz:** 14.5 dB

**Geeignet für Kabelmodem:** Ja

**Fernspeisetauglich:** Nein

**Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:** 16 dB

#### Zerlegung:



#### Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39

#### Feller-Nr / E-NR

912.FX.39  
283 914 000



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

1102-DU-15.BSE  
935 376 790

**Datenblatt: 1102-DU-15.FX.39.61**



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61  
weiss 283 904 000



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.61  
Abdeckrahmen - F - weiss 378 020 000