

Datenblatt: 1102-DU-15.FX.54.65

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz





Feller-NR: 1102-DU-15.FX.54.65

E-NR: 935 372 030 **EAN:** 7613175290058

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit

Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne

Abschlusswiederstand (ELDAS®-Nr 966 819 142)
WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose
Dämpfung 15 dB - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	14.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MH;	16 dB

Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-15.BSE A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 376 790 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -

Dur...



Datenblatt: 1102-DU-15.FX.54.65



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau 901.FX.54.65

283 905 030



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne

920-1102.F.65 378 020 030

Abdeckrahmen - F - hellgrau