

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Breitbanddose 5-2000 MHz

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 1102-DU-15.GMI.A.61

**E-NR:** 936 090 000

**EAN:** 7613175554419

EDIZIO.liv - Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - SNAPFIX® Befestigungssystem - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Einbautiefe 25 mm - GMI.A - weiss - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

#### Ausführung:

Durchgangsdose

#### Anzahl der Auslässe:

2

#### Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

14.5 dB

#### Geeignet für Kabelmodem:

Ja

#### Fernspeisetauglich:

Nein

#### Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

16 dB

#### Zerlegung:



#### Name / Kategorie

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

#### Feller-Nr / E-NR

1102-DU-15.BAM  
936 093 790



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Antennensteckdose - Mit Abdeckrahmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss

920-1102.GMI.A.61  
974 160 000

Datenblatt: 1102-DU-15.GMI.A.61

