

**Scheda dati: 1102-DU-15.Q.60**
**STANDARDdue**

Presa a banda larga 5-2000 MHz


**colore:**
 nero

 bianco

**Esecuzione:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-15.Q.60

**E-NR:** 935 196 150

**EAN:** 7613175288710

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 15 dB - Profondità 25 mm - Q - nero - IP20

**versione:**

cassetta passante

**numero di uscite:**

2

**attenuazione collegamento a 860 MHz:**

14.5 dB

**adatto per modem via cavo:**

Sì

**adatto per alimentazione remota:**

No

**attenuazione collegamento a 2150 MH**

16 dB

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablec...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-1102.Q.A.60  
 Per presa di antenna - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50

...

**Scheda dati: 1102-DU-15.Q.60**