

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Breitbanddose 5-2000 MHz

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 1102-DU-15.Q.A.60

**E-NR:** 936 096 150

**EAN:** 7613175434131

**Ausführung:** Durchgangsdose

**Anzahl der Auslässe:** 2

**Anschlussdämpfung bei 860 MHz:** 14.5 dB

**Geeignet für Kabelmodem:** Ja

**Fernspeisetauglich:** Nein

**Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:** 16 dB

STANDARDdue (SNAPFIX) - Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - Q.A (53) - schwarz - IP20

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

**Feller-Nr / E-NR**

1102-DU-15.BAE  
936 096 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1102.Q.A.60  
Antennensteckdose - Ohne Abdeckplatte - 974 166 150  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
schwarz