

SNAPFIX® Befestigungssystem

Breitbanddose 5-2000 MHz

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:

☐ farbneutral



Bauart:

☒ BAE

☐ BAM

Feller-NR: 1102-DU-19.BAE

E-NR: 936 106 790

EAN: 7613175434193

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A,
gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit
Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne
Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) -
WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr
966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28
(ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose -
Dämpfung 19 dB - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Einbautiefe 26 mm - IP20 - 58 x 58 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

18.5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

Fernspeisetauglich:

Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

20 dB