

Datenblatt: 1102-DU-19.BKE.61

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 BKE

Feller-NR: 1102-DU-19.BKE.61

E-NR: 935 385 000

EAN: 7613175290270

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A,

gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit

 Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand
 (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter

IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) -

WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr

966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 19 dB -

Einbautiefe 26 mm - BKE - weiss - IP20 - 80 x 115 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

18.5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

Fernspeisetauglich:

Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

20 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1

Feller-Nr / E-NR

2711.JK

Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

376 164 000



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-19.F.61

A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 386 000

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -

Dur...

Datenblatt: 1102-DU-19.BKE.61



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE -
weiss

2911.BKE.61
374 915 000