**Datenblatt: 1102-DU-19.BSM**

# Bajonett Befestigungssystem
## Breitbanddose 5-2000 MHz

**Farbe:**

farbneutral

**Bauart:**

BSE BSM

**Feller-NR:** 1102-DU-19.BSM

**E-NR:** 935 383 790

**EAN:** 7613175290423

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiederstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 19 dB - Einbautiefe 26 mm - IP20 - 77 x 77 mm

| | |
|---|---|
| **Ausführung:** | Durchgangsdose |
| **Anzahl der Auslässe:** | 2 |
| **Anschlussdämpfung bei 860 MHz:** | 18.5 dB |
| **Geeignet für Kabelmodem:** | Ja |
| **Fernspeisetauglich:** | Nein |
| **Anschlussdämpfung bei 2150 MH:** | 20 dB |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch