

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 silver

 crema

 sand

 vanille


 berry

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 olive

 lemon

Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 1102-DU-19.F.57

E-NR: 935 386 890

EAN: 7613175290485

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 19 dB - Einbautiefe 26 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Frequenz:	5 - 2000 MHz
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	18.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:	20 dB

Zerlegung:



Name / Kategorie

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Durchgangsdose - Dämp...

Feller-Nr / E-NR

1102-DU-19.BSE
935 386 790



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne	920-1102.F.57
Abdeckrahmen - F - coffee	378 020 890