

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 sand

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE

Feller-NR: 1102-DU-19.FKE.57



E-NR: 935 384 890

EAN: 7613175290690

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 19 dB - Einbautiefe 26 mm - FKE - coffee - IP20 - 80 x 86 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Frequenz:	5 - 2000 MHz
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	18.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:	20 dB

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - coffee	2911.FKE.57 334 901 890



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-19.F.57
A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 386 890
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -
Durchgangsdose - Dämp...