

Datenblatt: 1102-DU-19.FKE.61

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 sand

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE

Feller-NR: 1102-DU-19.FKE.61

E-NR: 935 384 000

EAN: 7613175290713

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 19 dB - Einbautiefe 26 mm - FKE - weiss - IP20 - 80 x 86 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Frequenz: 5 - 2000 MHz

Anzahl der Auslässe: 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 18.5 dB

Geeignet für Kabelmodem: Ja

Fernspeisetauglich: Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 20 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK
376 164 000



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Durchgangsdose - Dämp...

1102-DU-19.F.61
935 386 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -
weiss

2911.FKE.61
334 901 000