

## EDIZIOdue colore

### Breitbanddose 5-2000 MHz


**Farbe:**

- |                                |                                   |   |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee   | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau         |

**Bauart:**

- |   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F                | <input checked="" type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input checked="" type="checkbox"/> FX.54 |   |                                |

**Feller-NR:** 1102-DU-19.FX.39.57

**E-NR:** 935 381 890

**EAN:** 7613175291437

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1  
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 19 dB - Anbauhöhe 39 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**Ausführung:**
**Durchgangsdose**
**Anzahl der Auslässe:**

2

**Anschlussdämpfung bei 860 MHz:**

18.5 dB

**Geeignet für Kabelmodem:**

Ja

**Fernspeisetauglich:**

Nein

**Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:**

20 dB

**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1	1102-DU-19.BSE
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...	935 386 790
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000

**Datenblatt: 1102-DU-19.FX.39.57**

Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.57  
Abdeckrahmen - F - coffee 378 020 890



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57  
coffee 283 904 890