

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 sand

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 1102-DU-19.FX.39.57



E-NR: 935 381 890

EAN: 7613175291437

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 19 dB - Anbauhöhe 39 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|----------------------------------------|----------------|
| Ausführung: | Durchgangsdose |
| Frequenz: | 5 - 2000 MHz |
| Anzahl der Auslässe: | 2 |
| Anschlussdämpfung bei 860 MHz: | 18.5 dB |
| Geeignet für Kabelmodem: | Ja |
| Fernspeisetauglich: | Nein |
| Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: | 20 dB |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39 | 912.FX.39 283 914 000 |
|  | Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Durchgangsdose - Dämp... | 1102-DU-19.BSE 935 386 790 |

Datenblatt: 1102-DU-19.FX.39.57



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57
coffee 283 904 890



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.57
Abdeckrahmen - F - coffee 378 020 890