

Datenblatt: 1102-DU-19.FX.39.60

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz





Feller-NR: 1102-DU-19.FX.39.60

E-NR: 935 381 950 **EAN:** 7613175291444

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit

Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne

Abschlusswiederstand (ELDAS®-Nr 966 819 142)
WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose
Dämpfung 19 dB - Anbauhöhe 39 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	18.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MH:	20 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

•

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.39 Feller-Nr / E-NR

912.FX.39 283 914 000



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-19.BSE A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 386 790 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -

Dur...



Datenblatt: 1102-DU-19.FX.39.60



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60 schwarz 283 904 950



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.60 Abdeckrahmen - F - schwarz 378 020 950