

**Fiche technique: 1102-DU-19.QMI.60**
**STANDARDdue**

Prise à bande large 5-2000 MHz


**couleur:**
 noir

 blanc

**Assortiment:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-19.QMI.60

**E-NR:** 935 200 150

**EAN:** 7613175289212

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 19 dB - Profondeur 25 mm - QMI - noir - IP20

**version:**

prise de passage

**nombre de sorties:**

2

**atténuation de raccordement à 860 MHz:**

18.5 dB

**approprié pour modem câble:**

Oui

**apte à alimentation à distance:**

Non

**atténuation de raccordement à 2150 MHz:**

20 dB

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

**Feller-Nr / E-NR**

 1102-DU-19.BSM  
 935 383 790

**Fiche technique: 1102-DU-19.QMI.60**



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - Avec plaque de recouvrement - Disque frontale 53 mm, pour déco...

920-1102.QMI.A.60

974 160 150