

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE

Feller-NR: 1102-DU-23.FKE.35

E-NR: 935 394 010

EAN: 7613175292168

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A,
gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit
Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand
(ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter
IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) -
WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr
966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB -
Einbautiefe 26 mm - FKE - crema - IP20 - 80 x 86 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

22.5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

Fernspeisetauglich:

Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

23.5 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK
376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -
crema

2911.FKE.35
334 901 010



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-23.F.35
A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 396 010
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -
Dur...