

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE

Feller-NR: 1102-DU-23.FKE.67

E-NR: 935 394 040

EAN: 7613175292342

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB - Einbautiefe 26 mm - FKE - dunkelgrau - IP20 - 80 x 86 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	22.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:	23.5 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1	2711.JK
	Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - dunkelgrau	2911.FKE.67 334 901 040



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-23.F.67
A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 396 040
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -
Dur...