

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FM.TE
Feller-NR: 1102-DU-23.FM.TE.57**E-NR:** 935 397 890**EAN:** 7613175288949

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB - Einbautiefe 26 mm - FM.TE - coffee - IP20 - 70 x 70 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe: 2**Anschlussdämpfung bei 860 MHz:** 22.5 dB**Geeignet für Kabelmodem:** Ja**Fernspeisetauglich:** Nein**Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:** 23.5 dB**Zerlegung:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1
 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK
 376 164 000



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -
 Dur...

1102-DU-23.BSE
 935 396 790



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne
Abdeckrahmen - F - coffee

920-1102.F.57
378 020 890