

**Datenblatt: 1102-DU-23.FM.TE.60**

## EDIZIOdue colore

### Breitbanddose 5-2000 MHz


**Farbe:**

- |                                |                                   |   |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee   | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau         |

**Bauart:**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> FM.TE |
|---|

**Feller-NR:** 1102-DU-23.FM.TE.60

**E-NR:** 935 397 950

**EAN:** 7613175289311

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB - Einbautiefe 26 mm - FM.TE - schwarz - IP20 - 70 x 70 mm

**Ausführung:**
**Durchgangsdose**

<b>Anzahl der Auslässe:</b>	2
<b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz:</b>	22.5 dB
<b>Geeignet für Kabelmodem:</b>	Ja
<b>Fernspeisetauglich:</b>	Nein
<b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:</b>	23.5 dB

**Zerlegung:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**
 Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1

2711.JK

 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

376 164 000



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

1102-DU-23.BSE 935 396 790

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -

Dur...

## Datenblatt: 1102-DU-23.FM.TE.60



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.60  
Abdeckrahmen - F - schwarz 378 020 950