

Datenblatt: 1102-DU-23.FX.39.61

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz





Feller-NR: 1102-DU-23.FX.39.61

E-NR: 935 391 000 7613175289397 EAN:

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiederstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) -WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose -Dämpfung 23 dB - Anbauhöhe 39 mm - FX.39 - weiss -IP20 - 74 x 74 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	22.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MH;	23.5 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.39

Feller-Nr / E-NR

912.FX.39 283 914 000



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne

920-1102.F.61 378 020 000

Abdeckrahmen - F - weiss



Datenblatt: 1102-DU-23.FX.39.61



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-23.BSE A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 396 790 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61 weiss 283 904 000