

## EDIZIOdue colore

Pres a banda larga 5-2000 MHz



### colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

### Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.39
- FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-23.FX.39.65

**E-NR:** 935 391 030

**EAN:** 7613175289403

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 23 dB - Altezza 39 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

**versione:** cassetta passante

**numero di uscite:** 2



**attenuazione collegamento a 860 MHz:** 22.5 dB

**adatto per modem via cavo:** Sì

**adatto per alimentazione remota:** No

**attenuazione collegamento a 2150 MH** 23.5 dB

### Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro	901.FX.39.65 283 904 030

**Scheda dati: 1102-DU-23.FX.39.65**



Set di copertura - Per presa di antenna - Senza 920-1102.F.65  
telaio di copertura - F - grigio chiaro 378 020 030



Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura 1102-DU-23.BSE  
classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per 935 396 790  
applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC  
Cablec...