

Datenblatt: 1102-DU-23.FX.39.67

## **EDIZIOdue** colore

## Breitbanddose 5-2000 MHz





Feller-NR: 1102-DU-23.FX.39.67

**E-NR:** 935 391 040 **EAN:** 7613175289410

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit

Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne

Abschlusswiederstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) 
WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose 
Dämpfung 23 dB - Anbauhöhe 39 mm - FX.39 
dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	22.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MH;	23.5 dB

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.39 Feller-Nr / E-NR

912.FX.39 283 914 000



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

920-1102.F.67 378 020 040



Datenblatt: 1102-DU-23.FX.39.67



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-23.BSE A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 396 790 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67 dunkelgrau 283 904 040